



- RGBWA+UA 六合一光源
- 鋁壓鑄高耐溫烤漆外殼
- 3KHZ 的調光刷新頻率，可用於影像拍攝，不閃爍，適用更高級場所；
- 0--100%線性調光，使調光更平滑，更細緻；
- 發光角度 45°；
- 多種通道設定，國際標準 DMX512 信號 3/7/9/14 迴路控制；

技術資料

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 電壓: AC100V-240V/50-60Hz ➤ 功率: 360W ➤ 燈泡: COB200W 高亮度 LED (6in1) ➤ LED 角度: 25°、35°、45°可選 ➤ 尺寸/重量: 330*330*470 mm / 8.5kg | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 燈泡壽命: 5 萬小時 ➤ 顏色: RGBWA +UV 混色 ➤ 控制: DMX512,主從控制,自走,聲控 ➤ 通道: 3/7/9/14CH ➤ DMX-512 信號控制 ➤ 防水等級: IP65 |
|---|--|

<產品規格若有調整，恕不另行通知>



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
 桃園市龜山區文化五路 21 號
 TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
 E-mail: ishuan01@abolight.com